



X = minimalna odległość zgodnie z Aprobata dostawcy kotew

Wys. budynku	A	B	
< 8 m	min. 20 mm	min. 50 mm	(wartości przykładowe)
8-20 m	min. 30 mm	min. 80 mm	należy przestrzegać
> 20 m	min. 40 mm	min. 100 mm	branżowych norm krajowych)

¹⁾ Dodatkowe mocowanie wkrętami wg detali VAR 020-023, minimalna odległość od krawędzi > 50 mm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:	araco s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY		SKALA:	1:10/20
	nip: 899-00-05-896	biuro: ul. POCTOWA 17/19 53-313 Wrocław tel/fax 0048 71 3640652 ul. ZAPORSKA 62/1 53-416 Wrocław tel/fax 0048 71 3676994 araco@araco.pl info@araco.pl	STADIUM:	PW
TEMAT:	DOCIEPLENIE ELEWACJI ORAZ STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO			
ADRES:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POLNE w Lubinie ul. Modrzewiowa 17-27 59-300 Lubin			

INWESTOR:	Spółdzielnia Mieszkaniowa POLNE 59-300 Lubin ul. Leszczyńska 27B		
	BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
ARCHITEKTURA: SPRAWICZEL: PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jakub Onyszkiewicz		PODPIS:
	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej: nr 22/DSOKK/2012		
NAZWA RYS.: NR RYS.:	mgr inż. arch. Rafał Onyszkiewicz		PODPIS:
	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej: nr 565/87/UW		
FASADA WENTYLOWANA: DETAL ATTYKI			D.04