



F = szerokość spoiny 5-25 mm wg statycznie zakładanych przemieszczeń

K = odległość od krawędzi płyty podtynkowej

X = min. odległość od brzegu, wg Aprobaty łącznika

Maksymalna długość krawędzi powierzchni bezspoinowej 25 m.

K max. mm	L-Profil
150	-
200	x
300	x

1) każdą płytę/część płyty przykręcić do co najmniej 2 profili.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:	<b>araco</b> S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY		SKALA: 1:10/20
	nip: 899-00-05-896	biuro: ul. POCZTOWA 17/19 53-313 Wrocław tel/fax 0048 71 3640652	
TEMAT:	pracownia: ul. ZAPORSKA 62/1 53-416 Wrocław tel/fax 0048 71 3676994 araco@araco.pl info@araco.pl		DATA: 05.2017
ADRES:	<b>DOCIEPLENIE ELEWACJI ORAZ STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO</b>  <b>SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POLNE</b> w Lubinie ul. Modrzewiowa 17-27 59-300 Lubin		

INWESTOR:	Spółdzielnia Mieszkaniowa POLNE 59-300 Lubin ul. Leszczyńska 27B		
BRANŻA:	<b>ARCHITEKTURA</b>		
ARCHITEKTURA: SPRAWDZIŁ: PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jakub Onyszkiewicz		PODPIS:
	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej: nr 22/DSOKK/2012		
NAZWA RYSU:	mgr inż. arch. Rafał Onyszkiewicz		PODPIS:
	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej: nr 565/87/UW		
NR RYSU:	<b>FASADA WENTYLOWANA: DYLATACJA</b>		<b>D.09</b>