



P = minimalny rozstaw wg Aprobaty dostawcy łączników
X = minimalna odległość od narożnika wg Aprobaty dostawcy łączników

Wiatroizolacja, uszczelnienie, kolorystyka RAL oraz montaż okien według wytycznych dostawcy

- 1) Dodatkowe mocowanie wkrętami wg detali VAR 020-023, minimalna odległość od krawędzi > 50 mm
- 2) Wysięg aluminiowego profilu T w stronę nadproża ograniczony jest max. 1.0 m (patrz det. VA 012 oraz VA 013)
- 3) Mocowanie systemu do ramy okiennej uzgodnić przed montażem

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:	araco S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY		SKALA:	1:10/20
	nip: 899-00-05-896	biuro: ul. POŁCZOWA 17/19 53-313 Wrocław tel/fax 0048 71 3640652	STADIUM:	PW
TEMAT:	DOCIEPLENIE ELEWACJI ORAZ STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO			
ADRES:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POLNE w Lubinie ul. Modrzewiowa 17-27 59-300 Lubin			

INWESTOR:	Spółdzielnia Mieszkaniowa POLNE 59-300 Lubin ul. Leszczynowa 27B		
	ARCHITEKTURA		
ARCHITEKTURA: SPRAWDZIEL: PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jakub Onyszkiewicz		nr 22/DSOKK/2012
	mgr inż. arch. Rafał Onyszkiewicz		nr 565/87/UW
NAZWA RYS:	FASADA WENTYLOWANA: DETAL OCIEPLENIA NADPROŻA 2		NR RYS.: D.07